



SABBIA SILICEA FINE

Granulometria 0/1 mm.

PLUS

- Il composto presente nel sacco è leggermente umido, **non fa polvere quando si impiega.**

■ CAMPI DI APPLICAZIONE

- Sigillatura di pavimenti, (porfido, beola, masselli autobloccanti)
- Malte fini da intonaco.
- Ovunque si richieda l'impiego di un aggregato di qualità con curva granulometrica controllata e costante.

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	> 2.600 kg/m ³
Qualità dei fini	Cat. 1 per la produzione di Trezzo (MI) Cat. 2 per la produzione di Boretto (RE)
Cloruri	< 0,03%
Sostanza umica	Assente
Marcatura CE	EN 13139

- **Confezione: sacchi in polietilene da 25 kg.**
- **Produzione Trezzo (MI): bancale a rendere da 50 sacchi.**
- **Produzione Rubbiano (PR): bancale a perdere da 70 sacchi.**

- Conservare in sacchi integri, chiusi, anche all'aperto.
- Proteggere i sacchi dalla pioggia battente.
- Non esporre al sole più di 30 giorni, il sacco si deteriora.

MINIJOB



PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE IN CONFEZIONE
HOBBISTICA

CONFEZIONE
Secchielli da 4 kg



Scopri di più
su GrasCalce.it



Consultare le Note d'impiego e la Scheda di sicurezza su GrasCalce.it