

Coll Solar

Banda adesiva bituminosa

Scheda tecnica prodotto
del 06/02/2014

Art. Nr. 02044501

Revisione 04 del 16/01/2020

Caratteristiche	
Materiale	Bitume / alluminio
Colore	Marrone scuro
Spessore (EN 1849-1)	1,2 mm
Peso	1200 g/m ²
Misure	1,0 m x 25 m
Impermeabilità (EN 1928)	Passato (≥ 60 kPa)
Resistenza a trazione MD/CD* (EN 12311-1)	180/190 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD* (EN 12311-1)	20/30 %
Resistenza a lacerazione MD/CD* (EN 12310-1)	45/40 N
Resistenza al carico statico (EN 12730)	Met.A 15 Kg / Met.B 20 Kg
Resistenza al distacco dei giunti (Peel) (EN12316-1)	20 N/50 mm
Resistenza alla trazione dei giunti (Shear) (EN 12317-1)	190/210 N/50mm
Coefficiente di trasmissione del vapore (valore S _d) (ISO EN 12572)	≥ 1500 m
Temperatura di applicazione	+5°C/ +45°C
Temperatura di esercizio	-40°C/ +80°C
Flessibilità a bassa temperatura (EN 1109)	≤ -23 °C
Reazione al fuoco (EN 11925-2)	Classe E
Classificazione di infiammabilità (DIN 4102)	B2
Imballaggio	Scatole da 1 rotolo (25 m ²)
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto a temperatura tra +5°C e +40°C per max. 12 mesi

*MD = longitudinale; CD = trasversale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.