

BOTOLA D'ISPEZIONE IN ACCIAIO LACCATO BIANCO - STEEL-CLICK™

Botola di ispezione in acciaio laccato bianco a scatto

Impiego: PER ISPEZIONARE PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO.

Questa botola di ispezione è in acciaio laccato bianco a scatto, ed è usata per ispezionare pareti e soffitti in cartongesso.

AVVERTENZE

- L'utilizzazione e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato al personale esperto.
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata stabilità e tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni.
- Le informazioni relative alle caratteristiche della botola da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I rischi dovuti ad un montaggio sbagliato sono abbastanza rilevanti, per prevenirli si deve fare molta attenzione agli ancoraggi e ai bilanciamenti della struttura ed in ogni caso tutte le operazioni devono essere effettuate da personale esperto.

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- Tracciare e creare un foro nella parete o soffitto, facendo attenzione alle distanze dai profili della cornice o seguendo le indicazioni in scheda tecnica.
- Se il foro non risulta perfettamente lineare, procedere perfezionandolo con una pialla lima.
- L'applicazione finale sarà totalmente in appoggio sulla parete esterna in cartongesso, la botola può essere sia incollata che avvitata.
- Se si desidera incollare la botola, applicare il silicone sul lato posteriore del telaio e far aderire la stessa al cartongesso fino a che non risulta ben ancorata.
- Se si desidera avvitare la botola, inserire due profili a "C" intorno all'apertura praticata nella parete/soffitto in posizione a filo rispetto al foro effettuato. Utilizzando le staffe del telaio è possibile avvitare ai profili a "C" inseriti in precedenza nella parete.
- In ultimo assemblare lo sportello al telaio e verificare il corretto funzionamento dell'apertura.
- La botola è applicabile su ogni spessore di lastra a parete o a soffitto.



INFORMAZIONI TECNICHE

CODICE	MISURE [cm]	MISURE DEL FORO	PESO UNITARIO [kg]	CONFEZIONE [pz]
NAMCP04000	20 x 20	20,5 x 20,5	0,50	2
NAMCP04001	30 x 30	30,5 x 30,5	0,90	2
NAMCP04002	40 x 40	40,5 x 40,5	1,50	2
NAMCP04005	50 x 50	50,5 x 50,5	2,20	2
NAMCP04003	60 x 60	60,5 x 60,5	3,00	2

CODICE	MISURE [cm]	MISURE DEL FORO	PESO UNITARIO [kg]	CONFEZIONE [pz]
NAMCP04000.1	20 x 20	20,5 x 20,5	0,50	1
NAMCP04001.1	30 x 30	30,5 x 30,5	0,90	1
NAMCP04002.1	40 x 40	40,5 x 40,5	1,50	1
NAMCP04005.1	50 x 50	50,5 x 50,5	2,20	1
NAMCP04003.1	60 x 60	60,5 x 60,5	3,00	1

Venduto in scatola neutra con un singolo pezzo all'interno.

BOTOLE FUORI MISURA

Per progetti di notevole importanza possiamo fornire botole su misura fino alla misura 120 x 120 cm.

Ordine minimo d'acquisto della botola desiderata: 10 pz.

Tempi di consegna: 3 settimana.

Di seguito i codici.

CODICE	MISURE [cm]	MISURE DEL FORO	PESO UNITARIO [kg]	CONFEZIONE [pz]
NAMCP04068	20 x 40 cm	20,5 x 40,5 cm	-	1
NAMCP04070	20 x 60 cm	20,5 x 60,5 cm	-	1
NAMCP04055	30 x 50 cm	30,5 x 50,5 cm	-	1
NAMCP04031	30 x 60 cm	30,5 x 60,5 cm	-	1
NAMCP04027	40 x 60 cm	40,5 x 60,5 cm	-	1
NAMCP04083	40 x 80 cm	40,5 x 80,5 cm	-	1
NAMCP04064	40 x 100 cm	40,5 x 100,5 cm	-	1
NAMCP04057	50 x 100 cm	50,5 x 100,5 cm	-	1
NAMCP04006	60 x 80 cm	60,5 x 80,5 cm	-	1
NAMCP04058	60 x 100 cm	60,5 x 100,5 cm	-	1
NAMCP04004	60 x 120 cm	60,5 x 120,5 cm	-	1
NAMCP04056	80 x 80 cm	80,5 x 80,5 cm	-	1
NAMCP04060	80 x 100 cm	80,5 x 100,5 cm	-	1
NAMCP04059	90 x 90 cm	90,5 x 90,5 cm	-	1

INFORMAZIONI TECNICHE

- Spessore lamiera cornice: 0,8 mm
- Spessore lamiera sportello: 0,7 mm
- Larghezza cornice: 20 mm
- Classe di reazione al fuoco A1

WHITE LACQUERED STEEL INSPECTION HATCH - STEEL-CLICK™

Inspection hatch in white lacquered steel - steel-click

Use: FOR INSPECTING CARDBOARD WALLS AND CEILINGS.

This inspection hatch is made of white lacquered steel and is used to inspect plasterboard walls and ceilings.
plasterboard.

WARNINGS

- The use and installation of the product is reserved exclusively for experienced personnel.
- The product is disposable in the sense that the characteristics of durability, stability and tightness are guaranteed for a single application and under no circumstances may it be reused in other applications.
- Information on the characteristics of the hatch to be used is given in the 'TECHNICAL INFORMATION' table.
- The risks due to incorrect assembly are quite considerable; to prevent them, great care must be taken with the anchoring and balancing of the structure, and in any case all operations must be carried out by experienced personnel.

INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION

- Mark and create a hole in the wall or ceiling, paying attention to the distances from the frame profiles or following the instructions in the technical data sheet.
- If the hole is not perfect straight proceed by perfecting with a plane blade.
- The final application will be completely supported on the external plasterboard wall, the access panel can be glued or screwed.
- If you want to glue the hatch, apply silicone to the back of the frame and stick it until it is well anchored to the plasterboard.
- If you want to screw in the hatch, insert two "C" profiles around the opening made in the wall/ceiling, flush with the edge of the hole. Using the frame brackets, the hatch can be screwed into the previously inserted "C" profiles in the wall.
- Finally, assemble the door to the frame and check that the opening works correctly.
- The access panel can be applied to the any thickness of plate.



TECHNICAL INFORMATION

CODE	MEASURES [cm]	HOLE'S MEASURES	UNIT WEIGHT [kg]	BOX [pz]
NAMCP04000	20 x 20	20,5 x 20,5	0,50	2
NAMCP04001	30 x 30	30,5 x 30,5	0,90	2
NAMCP04002	40 x 40	40,5 x 40,5	1,50	2
NAMCP04005	50 x 50	50,5 x 50,5	2,20	2
NAMCP04003	60 x 60	60,5 x 60,5	3,00	2

CODE	MEASURES [cm]	HOLE'S MEASURES	UNIT WEIGHT [kg]	BOX [pz]
NAMCP04000.1	20 x 20	20,5 x 20,5	0,50	1
NAMCP04001.1	30 x 30	30,5 x 30,5	0,90	1
NAMCP04002.1	40 x 40	40,5 x 40,5	1,50	1
NAMCP04005.1	50 x 50	50,5 x 50,5	2,20	1
NAMCP04003.1	60 x 60	60,5 x 60,5	3,00	1

Sold in a neutral box with a single piece inside.

OVERSIZED HATCHES

For large projects we can supply custom-made hatches up to the size 120 x 120 cm.

Minimum order for the desired hatch: 10 pcs.

Delivery time: 3 weeks.

Here are the codes.

CODE	MEASURES [cm]	HOLE'S MEASURES	UNIT WEIGHT [kg]	BOX [pz]
NAMCP04068	20 x 40 cm	20,5 x 40,5 cm	-	1
NAMCP04070	20 x 60 cm	20,5 x 60,5 cm	-	1
NAMCP04055	30 x 50 cm	30,5 x 50,5 cm	-	1
NAMCP04031	30 x 60 cm	30,5 x 60,5 cm	-	1
NAMCP04027	40 x 60 cm	40,5 x 60,5 cm	-	1
NAMCP04083	40 x 80 cm	40,5 x 80,5 cm	-	1
NAMCP04064	40 x 100 cm	40,5 x 100,5 cm	-	1
NAMCP04057	50 x 100 cm	50,5 x 100,5 cm	-	1
NAMCP04006	60 x 80 cm	60,5 x 80,5 cm	-	1
NAMCP04058	60 x 100 cm	60,5 x 100,5 cm	-	1
NAMCP04004	60 x 120 cm	60,5 x 120,5 cm	-	1
NAMCP04056	80 x 80 cm	80,5 x 80,5 cm	-	1
NAMCP04060	80 x 100 cm	80,5 x 100,5 cm	-	1
NAMCP04059	90 x 90 cm	90,5 x 90,5 cm	-	1

TECHNICAL INFORMATION

- Frame sheet thickness: 0.8 mm
- Door sheet thickness: 0.7 mm
- Frame width: 20 mm
- Fire reaction class A1