



EDILFOX GREEN^{PVC-U}

plastica
seconda vita



Tubi in PVC-U a parete a **triplo strato** per scarichi ad alte e basse temperature all'interno dei fabbricati

MATERIALE

PVC-U

COLORE

Arancio scuro

LUNGHEZZA TUBO

1 - 2 - 3 - 4* - 6* m

NORMA



EN 1453-1

AREA DI APPLICAZIONE

B

GIUNZIONE

ad incollaggio



La tecnologia multistrato

Le tubazioni in PVC Strutturato "Martoni Edilfox" sono coestruse con due o tre estrusori e

una testa di raccordo speciale, ottenendo un tubo a tre strati solido. Le pareti interna ed esterna sono in PVC-U ad alte prestazioni, mentre quella centrale è in PVC-U microcellulare espanso a celle chiuse. Possono essere facilmente integrate con tubi e raccordi in PVC EN 1329 esistenti, grazie al processo innovativo di produzione che, insieme ai materiali e alla struttura simile a una trave ad H, migliora le prestazioni e riduce il consumo di risorse naturali.

Ø (mm)	100	125	140	160	200
Lb (mm)	110	130	140	140	150
S (mm)	3,0	3,2	3,2	3,2	3,9
Packaging (pz)	105	68	53	40	25

LA CERTIFICAZIONE PSV

L'Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo IPPR certifica la gamma **EDILFOX GREEN**, di **diametri da 100 a 200 mm**, prodotta con un minimo del **25% di materiale riciclato derivante da pre-consumo**. Il prodotto certificato è così conforme ai CAM "criteri Ambientali Minimi".



* Disponibilità prodotto a richiesta



**DISPONIBILE
IN COLORE
GRIGIO**

**NORMA
NF EN 1453-1**

**COLORE
RAL 7037 (grigio)**

**DIAMETRO
Da 32 a 200mm**

**RESISTENZA FUOCO
B-s2,d0**