

OWATROL TEAK-OLJE

Olio di teak qualità superiore per
arredamenti esterni



Confezioni disponibili: 0,5 - 1 - 2,5 Lt

OWATROL TEAK-OLJE è un olio di teak ad alto residuo fisso in grado di proteggere e nutrire in profondità legni esotici normalmente utilizzati per arredamenti

da esterno di alta qualità anche in ambienti difficili e marini.



PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Aspetto opaco naturale.
- Non annerisce.
- Applicabile su superfici orizzontali e verticali.
- Idrorepellente ed anti-macchia.
- Uso interno ed esterno.
- Ideale per ambienti marini, molto apprezzato per arredamenti esterni di yacht.



Resa:
5 - 7 mq/Lt



Asciugatura:
30 min



Attrezzi applicazione:
pennello, rullo, airless



Temperatura applicazione:
da 5 a 35 °C



Pulizia attrezzi:
Acquaragia



Colore disponibile:
Incolore opaco

• Ambiti di impiego

- Legni duri e tropicali - Quercia, Castagno, Frassino, Teck, Ipe, Mogano, Bangkirai...
- Esterni - Mobili da giardino, finestre, porte, telai...
- Superfici orizzontali e verticali.

• Caratteristiche tecniche

- Legante : alchidico
- Solvente: Solvente.
- Densità (a + 20°C): 0.8 ± 0.05.
- Viscosità: fluido
- Estratto secco : 39 ± 1.
- Punto di infiammabilità : PE > 60°C.
- COV : 540 g per litro.

• Attrezzi per l'applicazione

- Pennelli, rulli o pistola

• Istruzioni prima dell'applicazione

- Prima di applicare TEAK-OLJE assicurarsi che il legno sia pulito e anche asciutto da almeno 3 giorni con un'umidità massima del 18%. Al fine di ottenere risultati ottimali accertarsi di aver preparato la superficie secondo i dettami descritti in questa scheda.

• Preparazione della superficie

- I legni esotici, dovendo rispondere ad ovvie problematiche di estetica, sono densi e contengono degli oli naturali. Queste caratteristiche impediscono un perfetto assorbimento dei prodotti protettivi.

- **Legno nuovo:** Sgrassare il legno utilizzando panni integri, che non perdano filamenti, imbevuti di alcol denaturato. Procedere grattando la superficie seguendo il senso delle venature del legno utilizzando carta abrasiva di grana massima 100 in modo da aprire i pori del legno. Rimuovere delicatamente la polvere dalla superficie e successivamente pulire il legno con una spugna imbevuta di acqua tiepida. Lasciare asciugare per 3 ore a 20°C.

• Legni vecchi, macchiati o anneriti:

- Se il legno non è mai stato trattato con olio o altri protettivi, pulire con **NET-TROL***. Carteggiare se necessario (grana 100) e poi pulire.
- Se il legno è già stato trattato in precedenza con prodotti non filmogeni come olio o altri protettivi è necessario rimuovere i prodotti a base d'olio dal supporto con **AQUANETT***. Pulire la superficie con **NET-TROL*L**. Carteggiare se necessario (grana 100) e poi pulire.

• Legni trattati con impregnanti, vernici ecc

Sverniciare il legno con il sistema **DILUNETT* + NET-TROL*** e carteggiare usando grana 100

- **NOTE :** chiedere alla nostra assistenza tecnica ulteriori dettagli sulle modalità operative.

• Consigli per una buona applicazione

- Per i mobili da esterno nuovi, al fine di ottenere un assorbimento ottimale di TEAK-OLJE si consiglia di

lasciare il legno esposto alle intemperie per due mesi in modo da ottenere uno sgrassamento e una pulitura naturali.

• Applicazione

- **NON DILUIRE. USARE PURO.** Applicare una mano di TEAK-OLJE. **Lasciare assorbire il prodotto per 15-20 minuti. Ripetere l'operazione applicando una seconda mano assicurandosi che la passata precedente non si sia ancora asciugata (applicare fresco su fresco).**

Dopo l'assorbimento della seconda mano (15-20 minuti) rimuovere dal supporto il prodotto in eccesso con un panno che non perda filamenti al fine di evitare la formazione di aloni sulla superficie.

- **NOTE:** in esterni, l'aspetto oleoso di TEAK-OLJE sparisce progressivamente nel corso delle settimane successive a seconda dell'esposizione al sole.
- Dopo che il legno, a causa delle intemperie, si sarà schiarito, passare alla fase di mantenimento.

• Resa

- **Tra i 5 e i 7 mq per litro.**

• Manutenzione

- Applicare una sola mano di TEAK-OLJE con pennello, rullo. Il prodotto non annerisce e non si sfoglia e pertanto non necessita di carteggiatura o sverniciatura preventiva prima dell'applicazione.

• Pulizia degli attrezzi

- Acquaragia

• Conservazione

- 2 anni minimo nel suo imballaggio originale chiuso ermeticamente

• Informazioni generali

- La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

• Sicurezza

- Scaricate la scheda di sicurezza dal nostro sito www.owatrol.com e seguite le istruzioni presenti sull'etichetta della confezione conforme alle legislazione vigente.

• Maggiori informazioni

- Disponibili su www.owatrol-italia.it