

OWATROL COMPO CLEAN

Detergente e sgrassante
per legni compositi
- FORMULA BIODEGRADABILE -



Confezioni disponibili: 1 - 2,5 Lt

OWATROL COMPO-CLEAN è un potente detergente in gel a base acquosa. Rimuove facilmente e rapidamente

tutti i tipi di sporcizia (grasso, macchie, muffe, inquinamento...) su tutti i tipi di legno composito.



PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Pronto all'uso.
- Inodore.
- Agisce rapidamente sullo sporco superficiale e su vecchie incrostazioni.
- Si risciacqua con acqua.
- Non contiene solventi o paraffine.
- Formula biodegradabile certificata, utilizzabile su bordi piscina ed in presenza di manti erbosi, piante e arbusti.
- Uso esterno.
- Ideale per superfici orizzontali e verticali.
- Ottimo per i listoni scanalati.
- Ideale da utilizzare prima di **COMPO-CARE***.



Resa:
5 - 10 mq/Lt



Tempo di azione:
5 min



Attrezzi applicazione:
pennello, rullo,
spruzzatore



Temperatura applicazione:
da 5 a 35 °C



Pulizia attrezzi:
Acqua

• Ambiti di impiego

- Si applica a tutti i tipi di compositi.
- Superfici verticali e orizzontali.
- Ideale per doghe scanalate.

• Caratteristiche tecniche

- Colore: Giallo-arancio.
- Solvente: Acqua.
- Peso specifico: 1.04 ± 0.05.
- Viscosità: Gel semi-fluido.
- Flash Point: Non infiammabile.
- Vita di scaffale: 1 anno minimo in imballo originale mai aperto.
- COV: < 1 g/l.

• Attrezzi per l'applicazione

- Pennello di qualità, sintetico o in nylon.
- Rullo (pelo medio o lungo).
- Manichetta da giardino o idropulitrice.

• Consigli per una buona applicazione

- Mescolare o agitare bene prima dell'uso. Non diluire. Applicare a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C. Non applicare su superfici esposte alla luce diretta del sole o calde. Applicare sempre sull'intera lunghezza di una tavola. Su superfici verticali applicare dal basso verso l'alto e risciacquare dall'alto verso il basso per evitare le striature.

• Preparazione della superficie

- Fare sempre un test su una piccola area. Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato: piante, arbusti e in particolare gli elementi in alluminio. Indossare abbigliamento protettivo - guanti (gomma/nitrile), occhiali o visiera, tuta da lavoro.

• Applicazione

- Applicare uno strato spesso di COMPO-CLEAN sull'area che deve essere pulita. Lasciare agire il prodotto per 5 minuti (o più a lungo in caso di sporco intenso). Sfregare con una spazzola a setole dure in nylon o sintetica. Risciacquare con molta acqua pulita usando la fonte di maggiore pressione disponibile. In caso di macchie particolarmente difficili ripetere la procedura.
- Attendere sempre 2/3 giorni di bel tempo prima di applicare una finitura tipo **COMPO-CARE***.

• Resa

- **5 - 10 m2/litro.** La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal tipo, dall'età, dalla porosità e dalle condizioni della superficie.

• Pulizia attrezzi

- Acqua.

• Conservazione

- Tutto il prodotto avanzato deve essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta, in plastica o vetro. Non impiegare contenitori metallici.
- Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

• Informazioni generali

- La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

• Sicurezza

- Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile sul sito www.owatrol.com e alle istruzioni presenti sulla latta, conformi alla legislazione vigente

• Maggiori informazioni

- Disponibili su www.owatrol-italia.it

