

OWATROL E-B

Additivo consolidante e rinforzante per pitture all'acqua



Confezioni disponibili: 1 - 2,5 - 10 Lt

OWATROL E-B è un additivo ad alte prestazioni che permette alle pitture acriliche e viniliche di essere

applicate su superfici friabili, polverose e porose, sostituendo l'utilizzo di primer e/o fissativi.



PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Utilizzare Owatrol E-B solo in prima mano.
- Consultare la scheda tecnica per le percentuali di additivazione in base alla tipologia del lavoro.
- Stabilizza le superfici degradate riducendo il problema di distacco della pittura.
- Aumenta l'adesione tra la prima e la seconda mano.
- Ricopribile dopo 4 ore.
- Migliora la tenuta della finitura nel tempo.
- Blocca e isola la superficie da vari tipi di macchie come acqua, cenere, fumo. Consultare la scheda tecnica per la percentuale di additivazione corretta.
- Additivabile a pitture per uso **interno ed esterno**.



Attrezzi applicazione:
pennello, rullo, airless



Temperatura applicazione:
da 5 a 30 °C



Pulizia attrezzi:
Acqua

• **Ambiti di impiego**

- Additivo per vernici all'acqua.
- Può essere utilizzato su tutte le superfici, particolarmente indicato per superfici instabili, calcaree e porose, nonché per superfici difficili come vetro, plastica, legno, laccati ecc.
- Può essere utilizzato come primer o miscelato con la pittura.

• **Caratteristiche tecniche**

- Finitura: N/A.
- Veicolo: Miscela Acqua/Olio.
- Solvente: Acqua.
- Peso specifico (@ 20°C): 0.953 ± 0.01.
- Stato fisico: Semi-liquido.
- Infiammabilità: Non classificato come infiammabile.
- Flash point: > 63°C.
- Vita di scaffale: 1 anno minimo, nell'imballo originale mai aperto.
- Colore: Bianco lattiginoso.
- Odore: Lieve odore di solvente.
- COV: Valore limite UE (cat. a/h) 750 g/l (2010). questo prodotto contiene un massimo di 220 g/l.

• **Consigli per una buona applicazione**

- Seguire le istruzioni del fabbricante della pittura. Mescolare accuratamente la miscela pittura / OWATROL E-B prima di applicarla. Per rimuovere le muffe utilizzare una soluzione di acqua e candeggina (50/50), aggiungere detergente. Lasciare agire la soluzione per 10-15 minuti, risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare prima di applicare la miscela pittura / OWATROL E-B.

• **Preparazione della superficie**

- Preparare la superficie seguendo le indicazioni del fabbricante della pittura.

• **Applicazione**

- Agitare bene prima dell'uso. Fare sempre un test con un piccolo quantitativo di OWATROL E-B e pittura per verificare la compatibilità. Miscelare 1 parte di OWATROL E-B con 4 parti di pittura. Mescolare accuratamente la miscela ottenuta. Se la pittura tende ad addensarsi aggiungere acqua fino all'ottenimento della fluidità desiderata. Applicare la pittura come solito. **UTILIZZARE OWATROL E-B. SOLO NELLA PRIMA MANO.** Applicare le successive mani di sola pittura quando la prima mano risulta asciutta. Non applicare le mani successive fino a quando la prima risulta ancora appiccicosa.

• **Resa**

- La resa effettiva è funzione del metodo di applicazione, del tipo di superficie e della sua porosità. In genere l'impiego di OWATROL E-B permette di risparmiare il 20 % di materiale.

• **Limitazioni**

• **UTILIZZARE OWATROL E-B. SOLO NELLA PRIMA MANO.**

- Non usare OWATROL E-B per lavori in una sola mano con pitture ad acqua ad alto gloss

• **Pulizia degli attrezzi**

- Acqua e detergente.

• **Conservazione**

- Tutto il quantitativo di OWATROL E-B avanzato deve essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta, in plastica o vetro. Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

• **Informazioni generali**

- La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

• **Sicurezza**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.com

• **Maggiori informazioni**

- Disponibili su www.owatrol-italia.it