

Tape Rapid

Nastro monoadesivo acrilico senza liner di protezione
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 29/04/2019
Art. 02040162
Rev.02 del: 09/08/2021

Caratteristiche	
Misure	60 mm x 50 m
Colore	Bianco
Collante	A base dispersione acrilica libero da solventi ed emollienti
Supporto del collante	Pellicola in LDPE / PP
Peso collante	180 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Armatura	Rete in poliestere
Spessore (senza copertura)	0,23 - 0,27 mm (DIN EN 14410)
Materiale di copertura	Nessuno
Resistenza allo strappo con elasticità	≥ 35 N/25mm; 400% (DIN EN 14410)
Temperatura di lavorazione	+5°C / +30°C
Temperatura di esercizio	-30°C / +120°C
Valore Sd	ca.40 m
Resistenza al distacco	Conforme (DIN 4108-11)
Resistenza alla condensa	Alta
Resistenza all'invecchiamento	Molto alta
Adesione iniziale (<i>tack</i>)	Molto alta
Stabilità ai raggi UV (materiale di copertura)	24 mesi*
Imballaggio	10 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, protetto dalla radiazione solare diretta, con temperature comprese tra 18°C e +25°C e umidità relativa tra 45% e 55%, per un periodo di max.24 mesi

*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.