



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Levigatrice rotoorbitale a batteria

GEX 12V-150-3



Controllo ottimale per elevate velocità di rimozione nel sistema a 12 V

Dati principali

Ø platorello	150 mm
Diametro di orbita	3 mm
Numero di giri a vuoto	4.500 – 9.500 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 373 301

Dati tecnici

Dati tecnici

Ø platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto	4.500 – 9.500 giri/min
Numero di oscillazioni	9.000 – 19.000 giri/min
Eccentricità	1,5 mm
Peso escl. batteria	1,1 kg
Diametro di orbita	3 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 438 x 177 mm
Tensione della batteria	12,0 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di legno massello

Valore di emissione oscillazioni ah	3,1 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Impugnatura ergonomica ottimizzata con design compatto e bilanciato dell'utensile per un controllo ottimale
- Rapido avanzamento del lavoro con un'elevata qualità della superficie grazie al motore brushless con orbita di 3 mm
- Utilizzo facile e intuitivo grazie all'interfaccia e all'efficiente aspirazione della polvere con sacchetto raccogli-polvere

