



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Avvitatore a massa battente a batteria

GDX 18V-285



L'utensile ideale per lavori di imbullonatura e avvitamento con un unico attacco utensile

Dati principali

Tensione della batteria	18,0 V
Coppia, max.	285 Nm
Numero di giri a vuoto	0-2.800 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 9N2 100

Dati tecnici

Dati tecnici

Campo di regolazione della coppia, min./max., 1° livello	0/200 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./max., 2° livello	0/285 Nm
Numero di giri a vuoto	0-2.800 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-2.000 giri/min
Numero di giri a vuoto (2° livello)	0-2.800 giri/min
Posizioni della coppia di serraggio	2
Peso escl. batteria	1,1 kg
Coppia, max.	285 Nm
Numero di colpi	0-3.600 colpi/min
Numero di colpi (1° livello)	0-3.000 colpi/min
Numero di colpi (2° livello)	0-3.600 colpi/min
Tensione della batteria	18,0 V
Portautensili	Attacco quadro da 1/2" e foro passante, 1/4" esag. univ.
Coppia di distacco, max.	500 Nm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 444 x 151 mm
Peso incl. batteria	1,1 kg

Informazioni su rumorosità/vibrazioni

Serraggio di viti e dadi delle dimensioni massime ammesse

Valore di emissione oscillazioni ah	15,8 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Praticità e risparmio di tempo con l'avvitatore GD_X con attacco utensile 2 in 1 per applicazioni sia di imbullonatura che di avvitamento
- Potente utensile di imbullonatura con una coppia di 285 Nm, per lavorare in tutta semplicità; selettore a 2 velocità. Alta velocità per un'elevata produttività, media per lavori delicati
- Comodo da usare per lunghi periodi, grazie all'impugnatura ergonomica Softgrip e all'impugnatura sottile

