



FUGA PRO

STUCCO MINERALE IN POLVERE A BASE DI GESSO

PREGIATO IDEALE PER STUCCATURE E RASATURE A BASSO SPESSORE

IMPIEGO

Utilizzato per la preparazione di pareti interne prima della tinteggiatura.

ELEVATO POTERE RIEMPITIVO risulta ideale per sigillature di buchi e crepe.

Ottimo per la preparazione di pareti in cartongesso sia per la stuccatura che per la rasatura.

Ottima lavorabilità ed elevato punto di bianco.

Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione e risulta facilmente carteggiabile.

PREPARAZIONE

Miscelare il prodotto con il 65% circa di acqua pulita. Per una corretta miscelazione versare lo stucco in un recipiente contenente acqua pulita fino a che la polvere superi il livello dell'acqua (1 litro di acqua/1.5 kg di stucco). Lasciar riposare per 2 minuti e impastare con una cazzuola sino a raggiungere la giusta consistenza. Utilizzare entro 60' senza ulteriori aggiunte di acqua.

APPLICAZIONE

Prima della sua applicazione assicurarsi che le superfici siano consistenti, prive di polvere, oli e grassi.

Il prodotto è idoneo per:

- la stuccatura delle viti
- Le stuccature dei giunti (che devono essere armate idoneo nastro di rete)
- incollaggio lastre con spatola dentata
- Posa di paraspigoli
- stuccatura di superfici quali calcestruzzo intonaco (assicurarsi che il sottofondo sia completamente asciutto).

DATI TECNICI

Consistenza	Polvere
Colore	Bianco
Rapporto d'impasto	65% circa
Tempo di vita dell'impasto	1 ora
Adesione e carteggiabilità	Buona
Consumo come rasante	Circa 0.8 kg/m ² <i>(in funzione delle condizioni del sottofondo)</i>
Tempo di essiccazione	7-10 ore
Livello di finitura	Q3
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Granulometria	0.1 mm
Temperatura di impiego	+10°C / +35°C
Conservazione (informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)	12 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro

AVVERTENZE

- Applicare a temperature comprese tra i 10° C e 35° C.
- Le condizioni ambientali come vento, freddo o caldo estremo possono influire sui tempi di presa del prodotto.
- Non aggiungere acqua al prodotto in fase di indurimento
- Non applicare il prodotto in presenza di forte vento e in pieno sole
- Da utilizzare solo in interno.
- Non miscelare il prodotto con altre sostanze.
- Prodotto per uso professionale.
- Non applicare in locali con forte presenza di umidità permanente.
- Non applicare su intonaci umidi, deumidificanti o soggetti ad umidità di risalita capillare.

Le informazioni contenute in questo catalogo si basano sulla nostra conoscenza alla data di pubblicazione. Pertanto, l'utilizzatore si deve assicurare dell'idoneità del prodotto per l'uso previsto assumendosi le responsabilità in caso di uso improprio.
pubblicazione ottobre 2025