

DESCRIZIONE PRODOTTO

Membrana bugnata in polietilene riciclato (PE), accoppiata in linea ad un geotessuto in PP da fiocco e agugliato meccanicamente con funzione filtrante.



CE EN 13967:2012

CAMPI DI IMPIEGO

FONDALINE GEO è una membrana bugnata drenante che posta direttamente al di sopra della guaina impermeabilizzante ne garantisce la protezione durante le operazioni di rinterro. Una volta messa in opera FONDALINE GEO svolge una funzione drenante, convogliando l'acqua presente nel terreno verso il sistema di evacuazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	U.M.	Valore	NORMA
Lunghezza	m	20 (± 4 %)	
Altezza	m	2,0 (± 4 %)	
Spessore totale	mm	8 (± 10 %)	
Peso totale	g/m ²	600 (± 5 %)	
Peso del geotessuto	g/m ²	100 (± 15 %)	EN 13967:2012
Resistenza alla compressione	KN/m ²	>200	
Resistenza alla trazione	KN/m	10/12 (- 2/-2)	
Capacità di drenaggio	l/s/m	1,9 (- 20%)	
Sostanze pericolose		NPD*	

* NPD=Nessuna Prestazione Dichiarata

STOCCAGGIO

