

arteMURI®
PASTE COLORANTI

Paste coloranti all'acqua a VOC zero, per esterno ed interno.

Descrizione del prodotto e campi di impiego
Sistema di paste coloranti a concentrazione definita e costante, predispersi e macinati in opportuno veicolo bagnante a VOC zero. Formulate e realizzate con caratteristiche controllate di resa colorimetrica, peso specifico e viscosità per l'utilizzo in macchine dosatrici.

Vantaggi
elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV per le paste idonee all'esterno
ottima copertura
protezione antimuffa

Confezione
PASTE COLORANTI viene fornito in imballi da 2,5 l

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

Numero Verde 800 350907
www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

PASTE COLORANTI

Norme sulla conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno.

Preparazione del prodotto

Le PASTE COLORANTI, non contenendo alcun tipo di legante, non devono essere utilizzate da sole, ma unicamente per colorare tutti i nostri prodotti di base all'acqua. La pigmentazione avviene dopo erogazione dalla macchina tintometrica e per successiva miscelazione meccanica o in apposito mixer.
Prima dell'utilizzo miscelare accuratamente nel mixer a bassa velocità prestando attenzione a non fare inglobare aria nella PASTA COLORANTE stessa. Versare nel canestro del tintometro ed omogeneizzare il tutto.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.
superficie a pennello, rullo, spruzzo o airless.
Dopo almeno 6-8 ore procedere con l'applicazione del secondo strato.

DATI TECNICI	PRESTAZIONI
Tipo di legante	NESSUNO
Aspetto	pasta colorata
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1200 - 2000 g/l a seconda del colore
Viscosità Brookfield (ASTM D2196) 25°C±2	1500 - 4000 cP a seconda del colore

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

PASTE COLORANTI

COLORE	SIGLA	UTILIZZO
BIANCO	BCA	INTERNO-ESTERNO
GIALLO OSSIDO	GOX	INTERNO-ESTERNO
GIALLO BISMUTO VANADATO	GBV	ESTERNO
VERDE OSSIDO	VOS	INTERNO-ESTERNO
BLU COBALTO	COB	ESTERNO
ROSSO OSSIDO	ROX	INTERNO-ESTERNO
ROSSO SCARLATTO	REX	ESTERNO
NERO OSSIDO	NOX	INTERNO-ESTERNO
ARANCIO OSSIDO	AOX	INTERNO-ESTERNO
GIALLO ORGANICO	GOR	INTERNO
VERDE FTALO	VOG	INTERNO
BLU FTALO	BLU	INTERNO
ROSSO ORGANICO	ROG	INTERNO
MAGENTA	MAG	INTERNO
VIOLETTO	VIO	INTERNO

v. 05/2021

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

Numero Verde 800 350907
www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

arte MURI
Grigolin evoluzioni costruttive