



## SCHEDA TECNICA "SCIVOLINA"

**IMPIEGO:** Lubrificante silconico protettivo per giunzioni di tubi e raccordi in PVC e PP con guarnizione di tenuta

### DESCRIZIONI

Lubrificante per il montaggio di tubi e raccordi con giunzione a bicchiere e OR. Facilita l'innesto dei tubi e dei raccordi in PP e PVC muniti di anello di tenuta, producendo sulla superficie trattata un velo lubrificante che mantiene la sua scorrevolezza inalterata per lungo tempo e protegge la guarnizione. Non contiene saponi che nel tempo e con l'umidità libererebbero alcali corrosivi e che andrebbero ad intaccare l'anello in gomma.

### PROPRIETÀ

- Ottima capacità protettiva degli elementi lubrificati
- Idrorepellente
- Inodore
- Nessuna etichettatura di pericolosità

### CARATTERISTICHE

Stato fisico / Forma	GEL
Colore	Traslucido
Odore	Inodore
Temperatura di ebollizione	>100°C
Densità	1,006 g/ml
PH	9,0
Temperatura di applicazione	da +5 a +40 °C

### MODALITÀ D'USO

Spalmare uno strato sufficiente ed uniforme di scivolante sull'anello in gomma. Per una migliore giunzione delle parti è consigliabile applicare il prodotto anche sull'estremità del tubo privo di anello. Inserire il tubo nel manicotto con una leggera rotazione.

**IMPORTANTE:** le tubazioni, prima di essere messe in opera, vanno lavate all'interno per eliminare possibili residui di prodotto in esubero.

**CONSUMI:** Secondo necessità.

### PAKING

- Tubetto in PE da 150ML – Scatole con alveare da 50 PZ – codice commerciale 095080
- Tubetto in PE da 250ML – Scatola con alveare da 50 PZ – codice commerciale 095100
- Barattolo PE quadrato da 500ML con tappo e sotto-tappo – Scatole da 12 PZ – codice commerciale 095210
- Barattolo PE cilindrico da 1.000ML con tappo e sotto-tappo – Scatole da 9 PZ – codice commerciale 095310
- Secchiello in PE con manico da 5.000ML – codice commerciale 095352
- Flacone Squeezable in PE da 1.000ML – Scatole da 8 PZ – codice commerciale 095315

### STOCCAGGIO

Almeno 15 mesi, dalla data di produzione, nei contenitore originali perfettamente sigillati. Non immagazzinare all'aperto e comunque a temperature superiori ai 50°C. Proteggere dal gelo. Il fatto che il materiale venga conservato oltre il periodo consigliato non significa necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Tuttavia, in tal caso, è indispensabile per un sicuro impiego che l'utilizzatore proceda ad un verifica delle caratteristiche essenziali per l'applicazione.



VIA STRADONE, 99  
48022  
S. BERNARDINO (RA)  
ITALY

TEL. 0545 74104  
FAX 0545 77157  
E-MAIL:

info@camonchimca.it  
www.camonchimca.it

REG. IMPR. RA:  
00155160393

R.E.A. RAVENNA  
N.66470

P. IVA N. 00155160393

CODICE IDENTIFICATIVO  
CEE  
IT 00155160393

CAPITALE SOCIALE: EURO  
300.000 INT. VERS.

M. RA N.010511