

MACCHINE EDILI PER LA COMPATTAZIONE

Made in EU
Certificate CE

VIBRAMAX 95/20 R

REVERSIBILE

INFORMAZIONI

La nuovissima **Vibramax 95/20 R**, grazie al motore Honda GX 120 a benzina, sinonimo di affidabilità, e alla notevole forza centrifuga di 20 kN permette di compattare facilmente ed in profondità ghiaia e compattato, anche su grandi superfici. Perfetta per il noleggio grazie alla piastra in acciaio robusta e di grandi dimensioni e alla facilità di trasporto permessa dal manico pieghevole. È dotata delle seguenti caratteristiche: manubrio pieghevole con leva per spostamento in avanti e indietro, leva per la regolazione delle velocità, interruttore di sicurezza per accensione/spengimento, gommini antivibratori al manubrio e alla base, contatore, gancio di sollevamento. Il piano base della piastra è in acciaio ad elevata resistenza ed è garantito 6 anni.



PARTICOLARI



Piastra in acciaio sagomato




Fermo per alzare/abbassare il manubrio



Regolazione velocità



Gommini antivibratori al manubrio



Antivibranti alla base



Contaore



Gancio di sollevamento



Serbatoio acqua incluso



Leva spostamento avanti / indietro



COD.	DESCRIZIONE	LISTINO
V0952	Serbatoio Acqua	incluso
VMA09520R	Piastra vibrante reversibile professionale VIBRAMAX 95/20 R COMPLETA	PAGINA 27

ACCESSORI OPZIONALI



TAPPETINO IN GOMMA

vedi pag. 27
del listino



KIT RUOTE

vedi pag. 27
del listino

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forza Centrifuga 20 kN	Max Velocità avanti/indietro: 25 m/min
Larghezza Piastra: 350 mm	Frequenza 100 Hz - Pendenza Max. 30%
Lunghezza Piastra: 526 mm	Reversibile: marcia avanti + marcia indietro
Motore Honda GX120 a Benzina	Dimensioni - Chiusa (L x W x H): 350 x 562 x 645 mm (996 aperta)
Potenza Netta Motore: 2,6 0 Kw - 3,5 CV	Tappetino in gomma e Kit ruote - non inclusi (optional)
Accensione: manuale	Peso : 95 Kg