

## PRIMER BIT PRO

### Natura del prodotto

Primer bituminoso al solvente per supporti cementizi.

### Campi d'impiego

Trova impiego come preparatore di tetti e terrazze che devono essere rivestiti con membrane bituminose.

### Specifiche tecniche

#### Composizione

A base di bitumi in solventi organici.

#### Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto per l'uso. Il prodotto non deve essere diluito.

#### Aspetto

Fluido nero.

#### Peso specifico

$g/dm^3$  970 ( $\pm 50$ )

#### Viscosità Tazza Ford 4 a 20°C

15 ÷ 25 sec

#### Immagazzinaggio a 20°C

Conservare il prodotto nel suo imballo ben chiuso. In queste condizioni il prodotto è stabile per oltre 2 anni.

### Prestazioni

#### Tempo di applicazione membrane

Dopo circa 3 ore dalla stesura del PRIMER BIT PRO.

#### Resa

4 ÷ 6 m<sup>2</sup> per litro, in funzione dell'assorbimento del supporto.

### Preparazione del prodotto

È sempre consigliabile agitare il PRIMER BIT PRO prima di procedere alla sua applicazione.

### Applicazione

PRIMER BIT PRO può essere applicato a pennello, rullo oppure spazzolone.

Attendere l'essiccazione del prodotto prima della stesura delle membrane bituminose.

Durante l'applicazione del PRIMER BIT PRO non si deve fumare e si devono evitare accumuli di cariche elettrostatiche, fiamme e scintille.

PRIMER BIT PRO per le sue caratteristiche formulative è molto sensibile alla temperatura. Basse temperature aumentano la viscosità del prodotto e allungano i tempi di essiccazione, viceversa le alte temperature, pur non incidendo molto sulla viscosità del prodotto, ne accorciano i tempi di essiccazione. Evitare tuttavia di applicare PRIMER BIT PRO su superfici molto calde perchè verrebbe accelerato eccessivamente il processo di filmazione del prodotto, con conseguenze negative sulla coesione e sull'adesione del prodotto stesso sul piano di posa.

Temperature comprese tra i 15°C e i 30°C consentono di ottenere applicazioni ottimali senza variazioni sensibili dei tempi di rilascio dei solventi.

Il prodotto contiene solventi, la sua applicazione deve perciò essere fatta in luoghi ben areati.

## Confezioni

Latte da 5 litri

Latte da 10 litri

Latte da 20 litri

**Attenzione:** Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sui contenitori.

Rev. 00 (10-18)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**Imper Italia srl** Via Volta, 8  
10072 Mappano (TO) Italy  
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80  
imper@imper.it · www.imper.it