

Palo Deformabile a Parete

VITASAFE®

Elemento di una linea vita flessibile di tipo C o utilizzato singolarmente come dispositivo di tipo A. Il presente dispositivo è un sistema anticaduta certificato secondo la UNI 11578:15, UNI EN 795:2012 - UNI CEN/TS 16415:13 di tipo A e C, da ente notificato dal Ministero.

DATI TECNICI

Materiale Acciaio Inox

- n. 8 viti da legno M10xL mm
- n. 4 barre filettate M10 classe 8.8 con ancorante chimico
- n. 4 viti M10 a testa esagonale, n.4 dadi, n. 8 rondelle

Fissaggio

La tipologia di fissaggio deve essere definita attenendosi scrupolosamente alle specifiche riportate nella relazione di calcolo del progettista strutturale.

Contenuto confezione


- Palo deformabile con base piana H 400
- Golfare femmina M16
- Dado esagonale M16 UNI 5592
- Rondella Grower UNI 8842-17

La fornitura dei prodotti è sempre accompagnata dal "Libretto di istruzioni per l'installazione, l'uso la manutenzione e ispezione periodica" e dalla copia del certificato di collaudo ad uso del tecnico progettista.

Installazione

Fori da utilizzare per installazione su struttura in:

Legno



Cemento o Acciaio

