



Adesivo bianco e grigio per ceramiche, pavimenti in gres porcellanato e rivestimenti, per interno ed esterno, idoneo per pavimenti radianti.



Accedi ai nostri prodotti con il tuo smartphone



Voci di Capitolato

La posa in opera di rivestimenti e pavimentazioni viene eseguita con EXTRA BIANCO ILLETACOL o EXTRA GRIGIO ILLETACOL LOCATELLI. EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL è composto da leganti idraulici, inerti selezionati e additivi specifici.

Dati tecnici

Conforme alla norma EN 12004

	EXTRA BIANCO	EXTRA GRIGIO
Consistenza		polvere
Colore	bianco	grigio
Pericolo di tossicità		no
Infiammabilità		no
Rapporto d'impasto	25 lt circa di acqua ogni 100 kg di prodotto	
Pot life	superiore alle 10 ore	
Tempo aperto a 20°C	oltre 30 minuti	
Tempo aggiustabilità	60 minuti	
Scivolamento verticale	nullo	
Ritenzione d'acqua	ottima	
Ph dell'impasto	oltre 12	
Trasitabilità	dopo 30 ore	
Esecuzione fughe pavimento	dopo 30 ore	
Esecuzione fughe parete	dopo 4/8 ore secondo assorbimento	
Indurimento finale	dopo 16 giorni	
Resistenza alle temperature	-20°C / +60°C	
Tipo e classe	C2TE	
Consumo	3 - 4 Kg per m ²	
Temperatura di impiego	+6°C / +30°C	
Conservazione	6 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro <small>(informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)</small>	
Confezioni	sacchi da 25 Kg - pallet da 1500 Kg	

IMPIEGO

EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL sono adesivi professionali per la posa di piastrelle ceramiche, pavimenti e rivestimenti per interno ed esterno. Ideali per la posa di gres porcellanato.

EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL si possono applicare su tutti i supporti tradizionali (pareti ad intonaco civile o malta cementizia, cemento espanso, ecc.), purchè si presentino consistenti, asciutti, privi di polvere, oli e grassi. Per l'applicazione su gesso, intonaco pronto e materiali similari, si deve pretrattare il sottofondo con Primer N700 ILLETACOL.

PREPARAZIONE

EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL vanno impastati con acqua in ragione del 25% circa. Agitare ripetutamente (con trapano a elica) fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare l'impasto per 10/15 min. per permettere una completa soluzione delle componenti sintetiche. Rimstandoli, EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL raggiungono un'adesività e una fissotropia che permettono all'operatore di lavorare in verticale senza lasciare scivolare le piastrelle, aderendo perfettamente senza alcun ritiro.

AVVERTENZE

EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL non devono mai essere usati nei seguenti casi:

- Su pareti o pavimenti soggetti a forti vibrazioni.
 - Su pareti in gesso, pareti in cartongesso e in cemento armato o similari se prima non si applica una mano di Primer N700 ILLETACOL.
- In caso di sovrapposizione di pavimenti, assicurarsi che il sottofondo sia pulito da oli e cere e lavato con soda caustica prima di utilizzare EXTRA BIANCO ILLETACOL o EXTRA GRIGIO ILLETACOL+ F780 ILLETACOL.

APPLICAZIONE

EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL si possono applicare su tutti i supporti tradizionali (pareti ad intonaco civile o malta cementizia, cemento espanso etc.), purchè si presentino consistenti, asciutti, privi di polvere oli e grassi. L'impasto ottenuto si applica mediante una spatola dentata che può variare da 6/10 mm. L'applicazione non deve mai essere effettuata a temperatura inferiore a 6°C, mentre un clima molto caldo e ventilato può provocare una riduzione del "tempo aperto" creando una pellicola. In questo caso è necessario ripassare la spatola dentata con un appoggio di collante fresco.

N.B.: nel caso di rivestimenti ceramici esterni, è consigliabile caricare anche il rovescio della piastrella con uno strato di EXTRA BIANCO ILLETACOL o EXTRA GRIGIO ILLETACOL. I rivestimenti e pavimenti posati con EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL dovranno essere opportunamente protetti da eventuali dilavamenti, piogge, per almeno 24 ore e protetti dal gelo e dal sole intenso per almeno 5/7 giorni.

ADESIVI E AUTOLIVELLANTI