

SCHEMA PRODOTTO: PANNELLO PORTA VETRO ALLUMINIO (ECLISSE SYNTESIS E ECLISSE 40)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Di seguito sono elencate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella realizzazione dello stesso. Per quanto non espressamente riportato nella presente Scheda Prodotto si fa riferimento a quanto riportato nel Codice del consumo D.L. 6 settembre 2005, n° 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n° 229"

INFORMAZIONI PER L'UTENTE	Si raccomanda l'attenta lettura della presente scheda informativa, la quale risponde ampiamente ai requisiti informativi richiesti dalla legge e costituisce un valido supporto per il corretto utilizzo del prodotto.	
CONDIZIONI DI UTILIZZO	• Installazione da effettuarsi solo ad opera di personale qualificato • Idoneo all'installazione per il normale utilizzo in ambienti interni e domestici (adeguatamente ventilati e con un basso livello di umidità) • la porta deve essere installata in ambienti che non sono soggetti a ristagno di liquidi di qualsiasi natura sulla pavimentazione o sulle pareti	
DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO NOMINALE	PORTA SCORREVOLE Larghezza 600 ÷ 1000 mm Altezza 2000 ÷ 2700 mm (per altre misure vedere catalogo)	PORTA BATTENTE Larghezza 600 ÷ 1000 mm Altezza 2000 ÷ 2700 mm (per altre misure vedere catalogo)
DIMENSIONI PANNELLO	Larghezza 613 ÷ 1013 mm Altezza 1992 ÷ 2692 mm (per altre misure vedere catalogo)	Larghezza 615 ÷ 1015 mm Altezza 2000 ÷ 2700 mm (per altre misure vedere catalogo)
ANTA	Pannello porta: anta in vetro temperato con una cornice in alluminio verniciato. Serratura: vedi sez. "Maniglie" del catalogo. Maniglia: vedi sez. "Maniglie" del catalogo. Cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi (solo per anta battente).	
FINITURE DISPONIBILI VETRO	• satinato extrachiaro • fumè • fumè satinato • fumè reflex • bronzo • bronzo satinato • bronzo reflex • specchio • trasparente extrachiaro (solo per anta scorrevole singolo vetro) (per specifiche vedere catalogo)	
CONFORME	Conforme alla norma di riferimento UNI 7697 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie e UNI EN 12150 - Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente e UNI EN 12600 - Vetro per edilizia - Prova del pendolo - Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro piano.	
PULIZIA	Una pulizia periodica della porta è il modo migliore per mantenere inalterata nel tempo la qualità del prodotto e il suo valore estetico. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare prodotti a base di cloro, candeggina, soda caustica o comunque prodotti aggressivi. Nel caso il materiale venisse a contatto con tali prodotto risciacquare immediatamente con acqua e poi asciugare accuratamente. Non utilizzare prodotti o spugnette abrasive. Se fosse necessaria l'igienizzazione del pannello porta, utilizzare un panno morbido inumidito con soluzione idro alcolica al 75%.	
MANUTENZIONE	ORDINARIA: non comprende nessuna riparazione e identifica solamente i controlli periodici • verificare la corretta chiusura dell'anta • verificare lo stato di mantenimento della guarnizione (e degli spazzolini nelle porte scorrevoli) • lubrificare la ferramenta • verifica del settaggio delle maniglie STRAORDINARIA: da affidare esclusivamente a personale qualificato	
PRECAUZIONI D'USO	Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.	
CAUTELE PER L'UTILIZZO	Non appendersi alla porta, non appendere carichi supplementari al pannello porta.	
MODALITA' DI SMALTIMENTO	Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto, tutti i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici e privati di smaltimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti.	