



## INTONACATRICE FASSA I 41 TRIFASE

cod. 815000

- ✓ MACCHINA VERSATILE
- ✓ ANTIFURTO ELETTRONICO



### ■ CAMPI D'IMPIEGO

L'intonatrice **I 41** è idonea ad impastare e pompare qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel caso di prodotti tipo FASSA KT 48 e SA 500 (in sacco) si devono utilizzare gli opportuni accessori. L'uniformità della miscelazione ed il dosaggio costante dell'acqua all'impasto permettono la rapida realizzazione di intonaci per esterni, per interni e con caratteristiche isolanti.

### ■ CARATTERISTICHE

L'intonatrice **I 41** è dotata di due distinti comparti: uno per l'alimentazione della malta (comparto asciutto) e uno per la miscelazione e pompaggio della stessa. È possibile caricare il macchinario in modo automatico direttamente dal silo, mediante l'impianto di convogliamento tipo E 2001 o altri impianti compatibili. L'intonatrice **I 41** può essere avviata solo utilizzando un'apposita tessera ed è dotata di autodiagnosi guasti.

### ■ COMPLETA DI:

- 1 tubo portamateriale lunghezza 15 m;
- 1 tubo aria 1/2" lunghezza 15 m con attacchi rapidi avvitabili;
- 1 tubo acqua 3/4" lunghezza 40 m con attacchi rapidi;
- 1 cavo elettrico 4x4 in neoprene con spina e presa quadripolari da 32A, 6 h, lunghezza 50 m;
- 1 lancia spruzzatrice.

### ■ NORMATIVE

Il macchinario è conforme alle direttive 2006/42/CE e 2004/108/CE.

### DATI TECNICI

Altezza	1.550 mm
Larghezza	730 mm
Lunghezza	1.250 mm
Altezza per il carico sacchi	900 mm
Peso totale intonatrice	294 kg
Peso motoriduttore e camera di miscelazione	96 kg
Peso compressore	22 kg
Potenza motoriduttore pompa materiale	5,5 kW
Potenza motoriduttore ruota a celle	0,5 kW
Alimentazione	400 V, 50 Hz
Prevalenza	20 m
Pressione d'esercizio	20 bar
Presa di collegamento	32A, 3P+T
Compressore aria (Max 6 bar - 220 litri/min)	0,9 kW
Distanza massima di pompaggio con tubi diametro interno 25 mm	25 m

Per l'uso e la manutenzione consultare il relativo manuale