

INTONACATRICE M-TEC DUO-MIX TRIFASE



cod. 100062

✓ PER MASSETTI AUTOLIVELLANTI

✓ DOPPIO SISTEMA DI MISCELAZIONE

✓ SUBITO PRONTA ALL'USO

■ CAMPI D'IMPIEGO

L'intonacatrice **DUO-MIX** trifase è adatta alla lavorazione dei massetti autolivellanti e livellina a sacco.

■ CARATTERISTICHE

L'intonacatrice **DUO-MIX** trifase è dotata di un doppio sistema di miscelazione e da un sistema di pompaggio, azionati separatamente.

L'area di miscelazione è composta da due distinte camere: nella prima il materiale asciutto viene imbevuto d'acqua e mescolato, nella seconda il materiale viene nuovamente miscelato. In questo modo, è possibile impastare in modo omogeneo anche materiali di grana molto fine.

■ COMPLETA DI:

- 5 tubi portamateriale 30x44 lunghezza 10 m;
- 1 tubo acqua 3/4" lunghezza 40 m con attacchi Geka;
- 1 cavo elettrico in neoprene 4x4 da 32A, lunghezza 50 m.

■ NORMATIVE

Il macchinario è conforme alle direttive 2006/42/CE e 2004/108/CE.

DATI TECNICI

Portata*	40/50 l/min (con polmone R7).
Distanza di lavoro	Fino a 40 m
Lunghezza	1.350 mm
Larghezza	640 mm
Altezza	1.450 mm
Altezza di carico per prodotto in sacco	1.000 mm
Peso (senza accessori)	c.a. 250 kg
Potenza motoriduttore settore di miscelazione	3 kW
Potenza motoriduttore settore di pompaggio	5,5 kW

* Portata e distanza di convogliamento dipendono dal materiale impiegato
Per l'uso e la manutenzione consultare il relativo manuale